※課題番号 : F-12-NM-0019

※支援課題名(日本語) : 超低電力動作 SnxTe<sub>100-x</sub>/Sb<sub>2</sub>Te<sub>3</sub> 希釈系超格子相変化メモリ

\*\*Program Title (in English) : Low-power switching of Sn<sub>X</sub>Te<sub>100-X</sub>/Sb<sub>2</sub>Te<sub>3</sub> SL phase-change memory

※利用者名(日本語) :添谷 進

\*Username (in English) : Susumu Soeya

※所属名(日本語) : 産業技術総合研究所

\*Affiliation (in English) : National Institute of Advanced Industrial Science and Technology

# <u>\*\*概要(Summary)</u>:

筆者らは、以前、「6配位中心位置⇔4配位中心位置」 に Sn スイッチすることを動作原理としている可能性 のある SnTe/Sb<sub>2</sub>Te<sub>3</sub> 超格子相変化メモリを発見した。 このメモリは、従来の「非晶質⇔結晶質」変化を動作 原理とする Ge<sub>2</sub>Sb<sub>2</sub>Te<sub>5</sub> (GST225) 相変化メモリと比 べ、電力<1/15 で動作する。スイッチする Sn 原子の 数を少なくすれば、更なる低電力化が期待される。本 研究では、SnxTe100-x/Sb2Te3 希釈系超格子相変化メ モリ (X=20 and 35 at.%) を検討した。Sn20Te80/Sb2Te3 希釈系超格子相変化メモリで対 GST225 比で電力< 1/250 を得た。

## \*\*実験(Experimental):

### 【利用した主な装置】

・全自動スパッタ装置

### 【実験方法】


石英基板上(結晶構造評価用)と MATE 基板上(簡 易素子作製用)に、ナノテクノロジープラットフォー ムの Automatic スパッタ装置を用い、Sn<sub>20</sub>Te<sub>80</sub>/Sb<sub>2</sub>Te<sub>3</sub> 超格子膜を成膜した。X線回折装置を用い、膜の結晶 構造を調べた。電特評価用の簡易素子をフォトリソグ ラフィーの技術を用いて作製した。プロバーを用い、 電気特性を調べた。


## \*\*結果と考察(Results and Discussion):

Fig. 1 に、Sn<sub>20</sub>Te<sub>80</sub>/Sb<sub>2</sub>Te<sub>3</sub> 超格子膜の XRD プロフ ァイルを示す。SnTe(111)/Sb<sub>2</sub>Te<sub>3</sub>(001)超格子相、 SnSbTe 合金相、及びTe 相の3相が共存していた。

Fig. 2 (Fig. 3) に、Sn<sub>20</sub>Te<sub>80</sub>/Sb<sub>2</sub>Te<sub>3</sub>超格子素子の リード抵抗の Pulse voltage (Dynamic current) 依存 性を示す。Reset 電圧  $V_{\text{Reset}}$  (Reset 電流  $I_{\text{Reset}}$ ) は約 1.8 V (約  $14 \text{ }\mu\text{A}$ ) であった。 $V_{\text{Reset}}$  に  $I_{\text{Reset}}$  を乗ずる と約  $25\,\mu W$  であり、同装置で評価した従来の GST225 素子の約 6080 μW と比べ、電力<1/250 であった。

消費電力<1/250 に低減できた理由は、超格子相が、 SnSbTe 合金相と Te 相で希釈されたためと考えられる。





Pulse voltage (V)

Fig. 2 Read resistance vs pulse voltage.




Fig. 3 Read resistance vs dynamic current.

## \*\*その他・特記事項 (Others):

更なる低電力化と Endurance 向上が今後の課題。

## 論文,学会発表

S. Soeya et al., Phase Change Oriented Science (PCOS2012), (2012), pp. 49-52.